

Pedrollo Easy Small

Egyszeren beépíthető, hagyományos nyomáskapcsoló helyettesítésére alkalmazható 230V-os áramlás- és nyomáskapcsoló eszköz tiszta, nem agresszív és komolyabb szennyeződéstől mentes folyadékok - például kútvíz - szállítására. Akár hidrofor tartállyal együtt

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Kiegészítők szerelvények: Pedrollo Easy Small

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

Áramlásszabályzó

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: vízellátás, nyomásfokozó berendezések , öntözés

Típus: áramlásszabályzó

Termékcsalád: PEDROLLO EASY PRESS széria

Garancia	1 év
Feszültség	230 Volt
Teljesítmény	1500 Watt
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények	180 liter/perc
Szívó csatlakozás	1
Nyomó csatlakozás	1
Max folyadék hőmérséklet	40 °C
Beépítési hossz	170 mm
Védelem	IP65

Pedrollo Easy Small II a Pedrollo legkedvezőbb árú áramlásszabályzója.

Elsősorban felszíni szivattyúkhoz ajánljuk de használható búvárszivattyúkkal is, ebben az esetben ajánlatos a hidraulikus ütések elkerülése érdekében egy kis méretű táglási tartállyal egybeépíteni.

Az EASY-SMALL II egy olyan eszköz, amely elindítja és leállítja a szivattyút, melyre fel van szerelve, így helyettesíti a hagyományos nyomáskapcsolót, illetve a nyomáskiegyenlítőt tartályt.

A szivattyút akkor indítja (a csap nyitott állása mellett), ha a rendszer nyomása az indító nyomás alá esik (Pm). Megállítja a szivattyút, ha a szükséges vízhozam nulla vagy kevesebb, mint a leállítási érték (Qa 2 liter/perc).

Az EASY-SMALL II egy 400 mm hosszú és két 1"-os kimenő csatlakozással rendelkezik, melyek 90°-ban helyezkednek el egymáshoz képest, így közvetlenül táglási tartályra is csatlakoztatható, ami hasznos a vízutak megakadályozásában (hosszú csatlakozások esetén) és csepegés esetén, hogy elkerüljük a vezetékek szivattyú folyamatos újraindítását.

Előnyök:

- többszöri automatikus újra indítás (15-30 és utána folyamatosan 60 percenként)

- kedvező ár - legkisebb helyszükséglet (a Pedrollo kínálatában, egy 1"-os közcsovar közbeiktatásával pontosan a Brio 2000 mérete így egyszerre beszerelhető csere esetén) - karbantartást nem igényel - folyamatos átfolyás - az elektromos szivattyú védelme

- akár két elmenő ág is rá köthető

- Az Easy Small 2 áramlásszabályzó speciális (szabadalmazott) szelepe biztosítja a szivattyú folyamatos üzem módját egészen a 2 liter/perc minimális vízelvételig, és lehetővé teszi az EASY SMALL II bármilyen helyzetben történő telepítését.