

Ebara 2CDX 120/20

simaco_mac60.jpg

Ebara 2CDX 120/20 típusú szivattyú, minden folyadékkal érintkez? része, kiváló min?ség? rozsdamentes acélból készül, ezért az ipar területén rengeteg alkalmazásra megfelel? választás, ahol követelmény a korrózióknak való ellenállás.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [EBARA](#)

Leírás

Kétlépcsős csigaházás szivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: ipari

Alkalmazás: élelmiszeriparban, gyógyszeriparban

Típus: ipari szivattyú

Terméksalád: Ebara 2CDX széria

dcscscscscscscSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszál töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszelleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszelleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszál töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliszter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m²):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszál töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Ebara 2CDX típusú szivattyú, minden folyadékkal érintkező része, kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ezért az ipar területén rengeteg alkalmazásra megfelelő választás, ahol követelmény a korrózióknak való ellenállás.

Az Ebara 2CDX szivattyú kiváló hatásfokának és minőségi anyagainak köszönhetően, felhasználható az élelmiszeriparban, gyógyszeriparban (megfelelő ségi bizonylattal kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz), mosodákban, hőrendszerekben, fűrendszerekben, öntözőrendszerekben, nyomásfokozó rendszerekben stb.

Az alap kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gyűrűje pedig nitril így a megengedett max. folyadék hőmérséklet +90°C.

Felár ellenében rendelhetőek a következő típusok:

„h” jelölésű kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gyűrűje pedig viton (fpm) így a megengedett max folyadék hőmérséklet +110°C. Felára br 15.200.-ft

„e” jelölésű kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gyűrűje pedig viton (epdm) így a megengedett max folyadék hőmérséklet +110°C. Felára br 26.000.-ft

„hs” jelölésű kivitel tengelytömítése silicon-karbid, O gyűrűje pedig viton (fpm) így a megengedett max folyadék hőmérséklet +110°C. Felára br 29.500.-ft

A „hs” jelölésű kivitel elsősorban akkor ajánljuk, ha koptató hatású folyadékot kell szállítani, mert a keményebb anyagból készült tengelytömítés a koptató hatásoknak jobban ellenáll.

Az Ebara 2CDX szivattyú rendelésénél, kérjük a megjegyzés rovatban jelezni, ha nem az alapváltozatot kéri.