

FORAS DS 100/2 G

Foras DS 100/2 G típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyezéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhoz.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [FORAS](#)

Leírás

Elektromos szennyvízszivattyú

Folyadék típus: er?sen szennyezett folyadék

Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági, ipar

Alkalmazás: szennyvíz átemelés

Típus: búvárszivattyúk

Termékcsalád: FORAS DS búvárszivattyúk

Garancia	2 év
Feszültség	230 Volt
Teljesítmény	550 Watt
Emel?magasság	68-20 m
Szállítási teljesítmények	10-60 liter/perc
Nyomó csatlakozás	5/4 coll BM
Max folyadék h?mérséklet	35 °C
Max. szuszpendál szemcseméret(O mm)	35 mm
Szivattyú ház	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengely	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengelytömítés	Dupla közbeiktatott olajkamrával
Járókerék	Technopolimer
Kábelhossz	20 méter
Védelem	IP 68
Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon	37 liter/perc 5 bar-on

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Foras DS típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyez?dést?l mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhöz. A búvár szennyvízszivattyú használható elárasztott pincék, aknák, alagsorok víztelenítésére, kertek árasztásos öntözéséhez, szök?kutak vizének keringtetésére, átemelésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható medencék, tartályok vizének kiürítésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható házi vagy ipari szennyvízátemel? tartályokban, aknában történ? üzemeléshez.

Anyagok: Szivattyúház öntöttvasból, fogantyú, motorház, járókerék, tengely rozsdamentes acélból (AISI416) készül. Tömítése csúszógy?r? (szilikon karbid/szilikon karbid/NBR).

