

## KPE idom BM

KPE\_idom\_atmenet\_BM.png

KPE átmenet belső menettel PN10 belső menetek és cső összekötésére

Értékelés: Még nincs értékelve  
Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [NA](#)

Leírás

**KPE idom KM**

**Folyadék típus:** tiszta ivóvíz

**Felhasználás:** háztartási, közületi, mezőgazdasági

**Alkalmazás:** öntözéstechnika,

**Típus:** KPE idom

**Termékcsalád:** KPE idom széria

dcscscscscscscSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszűrő töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

**Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)**

KPE átmenet belső menettel PN16 belső menetek és cső összekötésére

\*Választható típusok közül nem mindent tartunk raktáron, de rendelhetőek.

Cikksz	Méret
02020	20x1/2
010	"
02020	20x3/4
020	"
02020	25x1/2
030	"
02020	25x3/4
040	"
02020	25x1"
050	

02020	32x3/4
060	"
02020	32x1"
070	
02020	40x1"
080	
02020	40x5/4
090	"
02020	40x6/4
100	"
02020	50x6/4
110	"
02020	63x6/4
120	"
02020	63x2"
130	
02020	75x2"
140	
02020	75x2.1
150	/2"
02020	90x3"
170	
02020	110x3
180	"
02020	110X4
200	"

Az KPE gyors kötő idomok alkalmazási köre:

Polietilén alapanyagú csövek szerelése, elágaztatása, összekötése, toldása, lezárása, szűrőfejek bekötése.  
A fittingek hideg vízre (max. 16 Bar-ig) alkalmas roppantógyűrűs idomok.

Előnyök:

- könnyű összeszerelés
- kedvező ár
- többféle méret
- hosszú élettartam
- UV álló

Felhasználási terület:

- háztápellátás
- mezőgazdasági öntözés
- növényházak vízellátása
- telekommunikációs rendszerek
- maximális nyomásállóság

Fontos

- a csövet sorjamenteyteni és kúposítani kell
- 20-40 méreteket elég kézzel meghúzni
- csak a menetes részeket kell tömíteni a cs? csatlakozási rész menetét tilos
- menetes részeket teljesen össze kell tekerni