

Ozmózis TDS mér?

ozmosis_tds_digitalismero.jpg

Digitális TDS mérőműszer RO víztisztítók szűrőbetéteinek kontrollálásához. A készülék segítségével könnyűszerrel ellenőrizhetjük az ivóvizünk oldott anyag tartalmát.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [NA](#)

Leírás

Ozmózis TDS mérő

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: vízellátás, víztisztítás, vízszűrés

Típus: Ozmózis TDS mérő

Termékcsalád: TDS széria

Részletes leírás

Digitális TDS mérőműszer RO víztisztítók szűrőbetéteinek kontrollálásához. A készülék segítségével könnyűszerrel ellenőrizhetjük az ivóvizünk oldott anyag tartalmát.

Praktikus méretű tok jár hozzá!

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Általános TDS értékek vizeinkben:

| | |
|------------------------|----------------|
| csapvíz értéke: | 180 – 500 ppm |
| ásványvizek értéke: | 200 - 2200 ppm |
| tisztított víz értéke: | 10 – 80 ppm |

A TDS mérő műszaki adatai:

- Automata hőmérséklet kompenzáció
- Energiatakarékos mód: 10 perc után kikapcsol
- "HOLD" eredménytartó funkció
- Jól olvasható LCD kijelző
- Mérés tartomány: 0-9990 ppm (mg/L)
- Felbontás: 1ppm (0-999ppm)
- Pontosság: ± 2%
- Hőmérséklet mérési tartomány: 0-80°C
- Hőmérséklet felbontás: 0,1°C
- Kalibráció: gyárilag elvégezve, de akár manuálisan is utánállítható
- Elem: 2x1,5V gomelem (tartozék)
- Méret: 155 x 31 x 23 mm
- Súly: 77 g

A készülék az alábbi táblázat segítségével vízkeménység megállapítására is használható:

| ppm | nk° (német keménységi fok) | vízkeménység |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 0-40 | 0-4 | nagyon lágy |
| 40-80 | 4-8 | lágy |
| 80-180 | 8-18 | közepesen kemény |
| 180-300 | 18-30 | kemény |
| 300-> | 30-> | nagyon kemény |