

Pedrollo 4SR12m/9-PD cs?b?v?r szivatty?u

Pedrollo 4SR b?v?rszivatty?uk egyedi kialakításának köszönhetően a rendkívül magas maximum 150g/m³ homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivattyú, 40-50g/m³ homokt?réssel rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Fogyasztói ár340.900 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 268.425 Ft

rendszerekben, - mint például locsolásnál - valamint ipari vagy kommunális vízellátási feladatok elvégzése esetén használhatjuk.

Olyan tiszta víz szállítására képes, melynek maximális homoktartalma 150 g/m³ lehet.

Ajánlott telepítése

A Pedrollo 4SR búvárszivattyú vízszintesen és függőlegesen is telepíthető. Maximális merülési mélysége 4PD motorok esetében 200 méterig terjedhet.

Elsősorban fúrt, 100 mm-es (4"-os) kutakból való vízkiemelésre ajánljuk. Lehetőleg béléscsővel ellátott, minél tisztább vízű kutakba telepítsük. A kút aljától minimum egy méterrel eltávolítva és a víz felszínétől is legalább fél méter távolságra kell elhelyezni.

A berendezés folyamatos üzemre tervezett, de megfelelő méretezés és kiválasztás mellett automatikus üzemre is telepíthető, például egy hidrofor tartályos rendszerben.