

PEDROLLO PQm 60

Tiszta víz, koptató részecskéket nem tartalmazó, a szivattyú alkatrészeire kémiaileg semleges folyadékok szállítására ajánlott.
Megbízhatóságuk, egyszerű használatuk és gazdaságosságuk alkalmassá teszi őket háztartási használatra, különösen kis nyomáskiegyenlítőre.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

Periférikus szivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, ipar

Alkalmazás: vízellátás, nyomásfokozó berendezések , öntözés

Típus: periférikus szivattyúk

Termékcsalád: PEDROLLO PQ széria

| | |
|---|-----------------|
| Garancia | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 370 Watt |
| Emel?magasság | 38-5 m |
| A fenti emel?magasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 5-40 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | 1 coll |
| Nyomó csatlakozás | 1 coll |
| Max szívómélység | 8 méter |
| Max üzemi nyomás | 6 bar |
| Max folyadék h?mérséklet | 60 °C |
| Szivattyú ház | Öntvény |
| Járókerék | Rézötvözet |

Pedrollo PQm 60 típusú periférikus szivattyú tiszta víz, valamint az alkatrészekre kémiaileg semleges, nem robbanásveszélyes, koptató hatástól és szilárd szennyeződéstől mentes folyadékok szivattyúzására alkalmas.

A **Pedrollo PQm 60** típusú periférikus szivattyút hidraulikus jellemzői, valamint kompakt kivitele kiválóan alkalmazhatóvá teszi az ipar számos területén kisebb gépezetű, vasalógépekhez, fröccsöntő gépekhez, a megadott folyadék hőmérséklet figyelembe vételével és tápszivattyúként illetve meleg vizes rendszerekhez keringető szivattyúként.

A **Pedrollo PQm 60** típusú periférikus szivattyú alkalmas háztartási szivattyúként kis mélységű, kis vízhozamú kutakhoz (amennyiben a legcsekélyebb mértékben is homokos a kút kérjük, hogy ne alkalmazzák, mert rövid idő alatt elkopik a járókerék és a háza is) kisebb hidrofortartályal vagy presscontrollal egybeépítve nyaralók, kisebb házak vízellátására, valamint kis kertek öntözésére.