

RAIN BIRD UNI-SPRAY 412 12VAN fúvókával

rain_bird_uni_spray_szorofejhaz_fuvokaval.jpg

A Rain Bird UNI-SPRAY Különösen kisebb gyepfelületek, virágágyak és cserjék beöntözésére szolgál.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [RAIN BIRD](#)

Leírás

Mágnesselep

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: automata öntözés

Típus: Spray fej

Termékcsalád: Rain Bird UNI-SPRAY széria

FELHASZNÁLÁS

Különösen kisebb gyepfelületek, virágágyak és cserjék beöntözésére szolgál.

JELLEMZŐK

- Fokozatmentesen állítható (0-360°-ig) VAN fűvókával gyárilag szerelve
- Minden MPR (állandó szóráskep?) fűvókával is felszerelhető
- Kétféle kiemelkedési magasság
- A kiemelkedő szár elforgatásával (racsni) egyszer az öntözési tartomány kezdőpontját beállítani
- Jól záró speciális törlő tömítés mely a szár körül biztosítja az öblítést és a tömítést is egyben
- Erős rozsdamentes visszahúzó rugó
- Állítócsavar a szórástávolság és a vízkibocsátás szabályozására
- A fűvóka alatt elhelyezett szűrő
- Tetszés szerint kifolyásgátló szeleppel (SAM) is szerelhető, mely 1.5 m szintkülönbségig visszatartja a vizet.

MÉRETEK

½" belső menetes alsó csatlakozás
Felülre látható rész átmérete: 3.2 cm
A szórófej magassága:
- US-400: 15.0 cm
Kiemelkedés:
- US-400: 10.2 cm

TÍPUSOK

US-410: 10-VAN fűvókával
US-412: 12-VAN fűvókával
US-415: 15-VAN fűvókával
US-418: 18-VAN fűvókával

KIEGÉSZÍTŐK:

US-SAM-szelep: Külön behelyezhető visszafolyásgátló szelep a vízfolyás és csurgás megakadályozására.

PA-8S: Adapter fűvókák 1/2"-os állócsőre való felszereléséhez

1800-EXT: A kiemelkedő szár 15 cm-rel való meghosszabbítására